



## Valvola termostatica a tre vie 10-60 l/min

Cod. 90-2938

Valvola miscelatrice termostatica  
per uso sanitario per portate da  
10 a 60 litri/min

**237,00 €** IVA  
Esclusa

### DIMENSIONI E PESO

PESO NETTO

**0.30 kg**

### INFO TECNICHE

PORTATA  
(L/MIN)

**60**

### VANTAGGI

Indicata per la regolazione della temperatura dell'acqua calda sanitaria con funzione antiscottatura (in caso di perdita di acqua fredda, l'acqua calda si chiude automaticamente) e dove non sono stati installati nei rubinetti altri dispositivi di controllo della temperatura. Questa serie di valvole è ideale anche in impianti di acqua calda sanitaria con RAC (ricircolo acqua calda). La veloce e precisa regolazione la rende ideale anche in piccoli impianti radianti (fino a 100 m<sup>2</sup>). Fornita di coperchio. Adatta per grandi installazioni (Kvs = 3,2). Valvola in metallo con fluido a contatto: DZR ottone CW 602N, resistente alla corrosione. Livelli di temperatura: 45 - 65°C Dati tecnici: \* Pressione PN 10 \* Max pressione differenziale bar 3 (0,3 MPa) \* Max temperatura di lavoro °C 95 \* Funzionamento ± 3°C con portata min di 9 l/min \* Temperatura regolazione °C 45 - 65 \* Portata 10- 60 l/min \* DN/Collegamento (filetto esterno) 1" \* Kvs - 3,2 \* Peso kg 0,86