



Sfiato SpiroTop ottone 1/2"

Cod. 90-4441

Sfiato SpiroTop ottone 1/2"

104,00 € IVA
Esclusa

DIMENSIONI E PESO

PESO NETTO

1 kg

INFO TECNICHE

VANTAGGI

Disaeratore rapido SpiroTop con galleggiante mobile in materiale sintetico, montato su un ago di guida in acciaio inossidabile, che impedisce le perdite dalla calotta di sfiato; provvisto di valvola di sfiato che non può essere chiusa, e che quindi garantisce un funzionamento continuo dell'apparecchio. Il disaeratore rapido deve essere installato nei punti più alti dell'impianto, dove possono verificarsi inclusioni di aria. Vantaggi *Il disaeratore rapido SpiroTop è un dispositivo insostituibile per chi desidera ottenere senza problemi risultati affidabili nelle operazioni di riempimento e svuotamento dell'impianto, nello spurgo dell'aria nei punti più elevati del circuito e nell'eliminazione delle inclusioni di aria dell'impianto.

*Valvola di sfiato assolutamente esente da perdite con attacco filettato per una tubazione di sfiato. *Costruzione speciale della camera d'aria per garantire che le impurità circolanti non raggiungono la valvola di sfiato e con un volume adeguato a compensare le oscillazioni di pressione. *Non richiede manutenzione e funziona a ciclo continuo *Tre anni di garanzia sul prodotto Dati tecnici *Collegamento 1/2" filetto femmina *Materiale ottone *Materiale galleggiante PP *Pressione max d'esercizio 10 bar *Temperatura max 110°C