



## Sfiato SpiroTop ottone 1/2"

Cod. 90-4441

Sfiato SpiroTop ottone 1/2"

**101,00 €** IVA Esclusa

### DIMENSIONI E PESO

PESO NETTO

**1 kg**

### INFO TECNICHE

#### VANTAGGI

Disaeratore rapido SpiroTop con galleggiante mobile in materiale sintetico, montato su un ago di guida in acciaio inossidabile, che impedisce le perdite dalla calotta di sfiato; provvisto di valvola di sfiato che non può essere chiusa, e che quindi garantisce un funzionamento continuo dell'apparecchio. Il disaeratore rapido deve essere installato nei punti più alti dell'impianto, dove possono verificarsi inclusioni di aria. Vantaggi \*Il disaeratore rapido SpiroTop è un dispositivo insostituibile per chi desidera ottenere senza problemi risultati affidabili nelle operazioni di riempimento e svuotamento dell'impianto, nello spurgo dell'aria nei punti più elevati del circuito e nell'eliminazione delle inclusioni di aria dell'impianto.

\*Valvola di sfiato assolutamente esente da perdite con attacco filettato per una tubazione di sfiato. \*Costruzione speciale della camera d'aria per garantire che le impurità circolanti non raggiungono la valvola di sfiato e con un volume adeguato a compensare le oscillazioni di pressione. \*Non richiede manutenzione e funziona a ciclo continuo \*Tre anni di garanzia sul prodotto Dati tecnici \*Collegamento 1/2" filetto femmina \*Materiale ottone \*Materiale galleggiante PP \*Pressione max d'esercizio 10 bar \*Temperatura max 110°C