



SpiroTrap Magna Booster 3 - 22 mm

Cod. 90-4517

SpiroTrap Magna Booster3 -
attacchi 22 mm

266,00 € IVA
Esclusa

DIMENSIONI E PESO

PESO NETTO

1.50 kg

INFO TECNICHE

VANTAGGI

Separatore d'impurità capace di eliminare le impurità circolanti nell'impianto più pesanti dell'acqua, a partire da un diametro di 3 micron. Il nucleo è costituito da uno Spirotube, un tubo di rame intorno al quale è saldata una setolatura in rame spiroidale, corredato di rubinetto di scarico delle impurità raccolte. Il separatore d'impurità oppone una bassa resistenza al flusso, indipendentemente dalla quantità di sporco intercettata, inoltre la grande capacità di raccolta delle impurità garantisce una bassa frequenza di scarico. I modelli in acciaio sono adatti per una velocità di flusso $\geq 1,5$ m/s mentre il modello High Flow è adatto per una velocità di flusso ≥ 3 m/s. Non vi è necessario di installare circuiti di by-pass per la pulizia degli impianti a funzionamento continuo, o di otturatori negli impianti che possono essere arrestati. Lo SpiroTrap deve essere montato a monte dei componenti da proteggere nell'impianto; a richiesta sono disponibili altri materiali e altre caratteristiche di temperatura o di pressione. Vantaggi *Lo SpiroTrap deve essere installato a monte dei componenti da proteggere nell'impianto. *Scarico delle impurità mentre l'impianto è in funzione, non

**Paradigma Italia S.p.A.**

Società Benefit
Via Campagnola, 19/21
25011 Calcinato (BS)

T +39 0309980951
www.paradigma.it
commerciale@paradigma.it

Sede legale
Via C.Maffei, 3
38089 Darzo (TN)

necessita di manutenzione per la pulizia o la sostituzione di filtri *Non vi è necessità di montare circuiti di by-pass per rendere possibile la pulizia degli impianti a funzionamento continuo, o di otturatori negli impianti che possono essere arrestati. *Particolarmente efficace per residui magnetici. Questi vengono agevolmente eliminati dal rubinetto di scarico e dal magnete smontabile *Campo termico da 0 a 110 °C con pressione di esercizio compresa tra 0 e 6 bar *Tre anni di garanzia Dati tecnici *Diametro Cu 22 mm verticale *Altezza 167 mm *Larghezza 127 mm *Flusso massimo m³/h 1,08 *Flusso massimo l/sec 0,30 *Pressione di esercizio bar 6 *Temperatura massima 110 °C