



Sistemi di  
riscaldamento  
ecologico

**Paradigma Italia S.p.A.**

Via Campagnola, 19/21  
25011 Calcinato (BS)

T +39 0309980951  
www.paradigma.it  
commerciale@paradigma.it

Sede legale  
Via C.Maffei, 3  
38089 Darzo (TN)



## Servom.0-10V ARA639(24V/15-120s) val.misc.

Cod. 90-5057

**440,00 €** IVA  
Esclusa

Miscelatrice 0-10 V 24 Vdc Tempo  
di apertura 60 secondi

### DIMENSIONI E PESO

### INFO TECNICHE

#### VANTAGGI

Servomotore compatto gestito con segnalazione a 0/10V, reversibile con limitatori per angoli operativi di 90°. La valvola può essere movimentata manualmente con una manopola di fronte al servomotore.

E' fornita di attacco di cavo con una connessione 1,5 m.

Un contatto ausiliario è disponibile integrato al servomotore e può essere programmato in qualsiasi posizione.

- \* Temperatura ambiente max. +55°C min. -15°C
- \* Consumo corrente servomotore 230 VAC, 3 VA
- \* Protezione IP 41
- \* Classe di protezione II
- \* Forza 6 Nm
- \* Peso 0,4 kg
- \* Alimentazione 24 Vdc
- \* Tempo 60 s