



**PARA
DIGMA**

Paradigma Italia S.p.A.

Società Benefit
Via Campagnola, 19/21
25011 Calcinato (BS)

T +39 0309980951
www.paradigma.it
commerciale@paradigma.it

Sede legale
Via C.Maffei, 3
38089 Darzo (TN)



**Servom.0-10V
ARA639(24V/15-120s)
val.misc.**

Cod. 90-5057

**468,00 € IVA
Esclusa**

Miscelatrice 0-10 V 24 Vdc Tempo
di apertura 60 secondi

DIMENSIONI E PESO

INFO TECNICHE

VANTAGGI

Servomotore compatto gestito con segnalazione a 0/10V, reversibile con limitatori per angoli operativi di 90°. La valvola può essere movimentata manualmente con una manopola di fronte al servomotore.

E' fornita di attacco di cavo con una connessione 1,5 m.

Un contatto ausiliario è disponibile integrato al servomotore e può essere programmato in qualsiasi posizione.

- * Temperatura ambiente max. +55°C min. -15°C
- * Consumo corrente servomotore 230 VAC, 3 VA
- * Protezione IP 41
- * Classe di protezione II
- * Forza 6 Nm
- * Peso 0,4 kg
- * Alimentazione 24 Vdc
- * Tempo 60 s