



Paradigma Italia S.p.A.

Società Benefit
Via Campagnola, 19/21
25011 Calcinato (BS)

T +39 0309980951
www.paradigma.it
commerciale@paradigma.it

Sede legale
Via C.Maffei, 3
38089 Darzo (TN)

**permasoft 5.000°/l
ALU**

Cod. PT-PS5000ALU

Cartuccia di demineralizzazione
permasoft PT-PS 5000ALU

281,00 € IVA
Esclusa




Paradigma Italia S.p.A.

Società Benefit
Via Campagnola, 19/21
25011 Calcinato (BS)

T +39 0309980951
www.paradigma.it
commerciale@paradigma.it

Sede legale
Via C.Maffei, 3
38089 Darzo (TN)



**Paradigma Italia S.p.A.**

Società Benefit
Via Campagnola, 19/21
25011 Calcinato (BS)

T +39 0309980951
www.paradigma.it
commerciale@paradigma.it

Sede legale
Via C.Maffei, 3
38089 Darzo (TN)

DIMENSIONI E PESO

LARGHEZZA **125 mt**

ALTEZZA **575 mt**

INFO TECNICHE**VANTAGGI**

Cartuccia di demineralizzazione permasoft, indicata per il riempimento di impianti di riscaldamento. Demineralizza l'acqua di riempimento (conducibilità < 10 μ S/cm) togliendo i sali che causano depositi da calcare (ad esempio sali calcio e magnesio) e che causano incrostazioni da corrosione (ad esempio i sali cloruro e solfato). Miscela delle resine e stabilizzatori del pH per rendere idonea l'acqua d'impianto in presenza di alluminio.

- * Capacità: 5000°d x litro
- * Portata max: 8 litri/min
- * Collegamenti: DN 20 - 3/4"
- * Pressione max: 6 bar
- * Temperatura max: 50°C
- * Lunghezza: 575 mm
- * Peso: 4,3 kg