



Sistemi di
riscaldamento
ecologico

Paradigma Italia S.p.A.

Via Campagnola, 19/21
25011 Calcinato (BS)

T +39 0309980951
www.paradigma.it
commerciale@paradigma.it

Sede legale
Via C.Maffei, 3
38089 Darzo (TN)

**permasoft 5000°/l
per gruppi di
rabbocco PT-DA /
PT-DB / PT-FCSD**

Cod. PT-PS5000FD

Cartuccia permasoft per gruppi
di rabbocco

210,00 € IVA
Esclusa



Sistemi di
riscaldamento
ecologico

Paradigma Italia S.p.A.

Via Campagnola, 19/21
25011 Calcinato (BS)

T +39 0309980951
www.paradigma.it
commerciale@paradigma.it

Sede legale
Via C.Maffei, 3
38089 Darzo (TN)





Sistemi di
riscaldamento
ecologico

Paradigma Italia S.p.A.

Via Campagnola, 19/21
25011 Calcinato (BS)

T +39 0309980951
www.paradigma.it
commerciale@paradigma.it

Sede legale
Via C.Maffei, 3
38089 Darzo (TN)

DIMENSIONI E PESO

LARGHEZZA	110 mt
ALTEZZA	612 mt

INFO TECNICHE

VANTAGGI

Cartuccia di demineralizzazione permasoft, indicata per il rabbocco di impianti di riscaldamento. Demineralizza l'acqua di rabbocco (conducibilità < 10µS/cm) togliendo i sali che causano depositi da calcare (ad esempio sali calcio e magnesio) e che causano incrostazioni da corrosione (ad esempio i sali cloruro e solfato). Miscela delle resine con pH finale leggermente alcalino.

- * Capacità: 5000°d x litro
- * Portata max: 7 litri/min
- * Collegamenti: DN 32 - 1"1/4
- * Pressione max: 7 bar
- * Temperatura max: 30°C
- * Lunghezza: 312 mm
- * Peso: 4,2 kg