



Paradigma Italia S.p.A.

Società Benefit
Via Campagnola, 19/21
25011 Calcinato (BS)

T +39 0309980951
www.paradigma.it
commerciale@paradigma.it

Sede legale
Via C.Maffei, 3
38089 Darzo (TN)



Bollitore solare AquaSun Plus 400

Cod. 06-0405

2.565,00 € IVA
Esclusa

DIMENSIONI E PESO

PESO NETTO

136 kg

INFO TECNICHE

VANTAGGI

Bollitore sanitario con doppio serpentino per produzione di acqua calda sanitaria tramite scambiatore superiore mentre il serpentino inferiore per uso impianto solare a circuito chiuso. Scambiatori ad alto rendimento ideati per la produzione di acqua calda sanitaria con elevate rese di scambio termico.

Trattamento interno di vetrificazione o smaltatura inorganica alimentare secondo la DIN 4753-3 conforme al contatto dell'acqua sanitaria.

Isolamento schiumato in poliuretano rigido: classe di reazione al fuoco B3.

**Paradigma Italia S.p.A.**

Società Benefit
Via Campagnola, 19/21
25011 Calcinato (BS)

T +39 0309980951
www.paradigma.it
commerciale@paradigma.it

Sede legale
Via C.Maffei, 3
38089 Darzo (TN)

I bollitori possono essere installati solo in locali dotati di protezione antigelo

Attenzione!

A causa delle difficoltà di approvvigionamento, la presente descrizione rappresenta le caratteristiche minime del prodotto. Il prodotto acquistato potrà quindi avere caratteristiche diverse, ma in ogni caso migliorative.

Ad esempio, il prodotto acquistato potrebbe essere più basso di quanto riportato di seguito, avere degli attacchi in più o di diametro maggiore, ma non il contrario.

L'immagine allegata ha il solo scopo di presentare il prodotto.

Per le caratteristiche del prodotto, fare riferimento ai dati di scheda tecnica e alla documentazione consegnata con il prodotto.

- * Classificazione energetica secondo ErP: classe C
- * Installazione: Verticale
- * Temperatura di progetto: 95 °C
- * Pressione di progetto accumulo: 8 bar
- * Temperatura di progetto scambiatori: 95 °C
- * Pressione di progetto scambiatori: 10 bar
- * Superficie scambiatore inferiore: 1,4 m²
- * Superficie scambiatore superiore: 0,9 m²
- * Peso 150 kg
- * Capacità accumulo: 401 litri
- * Altezza totale con isolamento: 1690 mm
- * Diametro esterno con isolamento: 750 mm

Collegamenti:

- * Corpo accumulo: 2 da 1" F + 1 da 3/4" F + Attacco resistenza
- * Scambiatore superiore acqua tecnica: 2 da 1" F
- * Scambiatore inferiore acqua tecnica: 2 da 1" F

Garanzia 5 anni