



## Bollitore solare AquaSun Plus 500

Cod. 06-0505

**2.575,00 €** IVA  
Esclusa

### DIMENSIONI E PESO

PESO NETTO

**154 kg**

### INFO TECNICHE

### VANTAGGI

Accumulo termico per produzione e stoccaggio di acqua calda sanitaria (ACS)

Tutti gli accumuli sono dotati di 2 scambiatori di calore interni a serpentino fisso che possono essere alimentati da diversi generatori inclusi i sistemi solari

Coibentazione:

1. per i modelli da 200 a 900 l poliuretano rigido con il 95% di cellule chiuse, esente CFC e

**Paradigma Italia S.p.A.**

Società Benefit  
Via Campagnola, 19/21  
25011 Calcinato (BS)

T +39 0309980951  
www.paradigma.it  
commerciale@paradigma.it

Sede legale  
Via C.Maffei, 3  
38089 Darzo (TN)

HCFC + PVC. Classe resistenza al fuoco B2

2. per i modelli 1500 e 2000 I fibra di poliestere 100% riciclabile, classe di resistenza al fuoco B1

L'ampia gamma di capacità da 200 a 2000 l rende il prodotto idoneo per installazione da impianti domestici a impianti medio/grandi

L'elevata qualità costruttiva e la resistenza ad alte temperature (95°C) rendono il prodotto estremamente versatile

In caso di impianto fermo si raccomanda di proteggere l'accumulo dal gelo

Per le caratteristiche del prodotto, fare riferimento ai dati di scheda tecnica e alla documentazione consegnata con il prodotto.

Dati tecnici:

1. Classificazione energetica secondo ErP: classe C
2. Installazione: Verticale
3. Temperatura massima accumulo: 95 °C
4. Pressione di progetto accumulo: 10 bar
5. Peso 146 kg
6. Volume utile: 474 litri
7. Superficie scambiatore inferiore: 1,8 m<sup>2</sup>
8. Pressione di progetto scambiatore inferiore: 12 bar
9. Superficie scambiatore superiore: 0,9 m<sup>2</sup>
10. Pressione di progetto scambiatore superiore: 12 bar
11. Diametro esterno con isolamento: 760 mm
12. Altezza totale con isolamento: 1735 mm
13. Isolamento non rimuovibile
14. Attacchi accumulo: n° 1 da 2", n° 1 da 1"½, n° 2 da 1"¼, n° 2 da 1", n° 1 da ¾", n° 3 da ½"
15. Attacchi scambiatore inferiore: n° 2 da 1"
16. Attacchi scambiatore superiore: n° 2 da 1"



**Paradigma Italia S.p.A.**

Società Benefit  
Via Campagnola, 19/21  
25011 Calcinato (BS)

T +39 0309980951  
[www.paradigma.it](http://www.paradigma.it)  
[commerciale@paradigma.it](mailto:commerciale@paradigma.it)

Sede legale  
Via C.Maffei, 3  
38089 Darzo (TN)

17. n° 1 anodo in magnesio incluso

Normativa di riferimento:

1. Direttiva 2014/68/UE (PED) Art. 4 Par. 3 (Apparecchiature in pressione)
2. DM 6 Aprile 2004 n° 174 (Idoneità materiali a contatto con ACS)
3. Direttiva 2009/125/CE (ERP)

Garanzia 5 anni