



Sistemi di
riscaldamento
ecologico

Paradigma Italia S.p.A.

Via Campagnola, 19/21
25011 Calcinato (BS)

T +39 0309980951
www.paradigma.it
commerciale@paradigma.it

Sede legale
Via C.Maffei, 3
38089 Darzo (TN)



Bollitore solare AquaSun Plus 500

Cod. 06-0505

2.500,00 € IVA
Esclusa

DIMENSIONI E PESO

PESO NETTO

154 kg

INFO TECNICHE

VANTAGGI

Bollitore sanitario con doppio serpentino per produzione di acqua calda sanitaria tramite scambiatore superiore mentre il serpentino inferiore per uso impianto solare a circuito chiuso. Scambiatori ad alto rendimento ideati per la produzione di acqua calda sanitaria con elevate rese di scambio termico.

Trattamento interno di vetrificazione o smaltatura inorganica alimentare secondo la DIN 4753-3 conforme al contatto dell'acqua sanitaria.

Isolamento schiumato in poliuretano rigido: classe di reazione al fuoco B2.

I bollitori possono essere installati solo in locali dotati di protezione antigelo.



Sistemi di
riscaldamento
ecologico

Paradigma Italia S.p.A.

Via Campagnola, 19/21
25011 Calcinato (BS)

T +39 0309980951
www.paradigma.it
commerciale@paradigma.it

Sede legale
Via C.Maffei, 3
38089 Darzo (TN)

L'immagine allegata ha il solo scopo di presentare il prodotto.
Per le caratteristiche del prodotto, fare riferimento ai dati di scheda tecnica e alla documentazione consegnata con il prodotto.

- * Classificazione energetica secondo ErP: classe C
- * Installazione: Verticale
- * Temperatura di progetto: 95 °C
- * Pressione di progetto accumulo: 10 bar
- * Temperatura di progetto scambiatori: 95 °C
- * Pressione di progetto scambiatori: 12 bar
- * Superficie scambiatore inferiore: 1,8 m²
- * Superficie scambiatore superiore: 0,9 m²
- * Peso 146 kg
- * Capacità accumulo: 474 litri
- * Altezza totale con isolamento: 1735 mm
- * Diametro esterno con isolamento: 760 mm

Garanzia 5 anni