



Paradigma Italia S.p.A.

Società Benefit
Via Campagnola, 19/21
25011 Calcinato (BS)

T +39 0309980951
www.paradigma.it
commerciale@paradigma.it

Sede legale
Via C.Maffei, 3
38089 Darzo (TN)



Bollitore AquaSun Plus 1500

Cod. 06-1565

8.240,00 € IVA
Esclusa

DIMENSIONI E PESO

PESO NETTO

415 kg

INFO TECNICHE

VANTAGGI

Accumulo termico per produzione e stoccaggio di acqua calda sanitaria (ACS)

Tutti gli accumuli sono dotati di 2 scambiatori di calore interni a serpentino fisso che possono essere alimentati da diversi generatori inclusi i sistemi solari

Coibentazione:

1. per i modelli da 200 a 900 l poliuretano rigido con il 95% di cellule chiuse, esente CFC e HCFC + PVC. Classe resistenza al fuoco B2
2. per i modelli 1500 e 2000 l fibra di poliestere 100% riciclabile, classe di resistenza al fuoco B1

L'ampia gamma di capacità da 200 a 2000 l rende il prodotto idoneo per installazione da impianti domestici a impianti medio/grandi

**Paradigma Italia S.p.A.**

Società Benefit
Via Campagnola, 19/21
25011 Calcinato (BS)

T +39 0309980951
www.paradigma.it
commerciale@paradigma.it

Sede legale
Via C.Maffei, 3
38089 Darzo (TN)

L'elevata qualità costruttiva e la resistenza ad alte temperature (95°C) rendono il prodotto estremamente versatile

In caso di impianto fermo si raccomanda di proteggere l'accumulo dal gelo

Per le caratteristiche del prodotto, fare riferimento ai dati di scheda tecnica e alla documentazione consegnata con il prodotto.

Dati tecnici:

1. Classificazione energetica secondo ErP: classe C
2. Installazione: Verticale
3. Temperatura massima accumulo: 95 °C
4. Pressione di progetto accumulo: 6 bar
5. Peso 404 kg
6. Volume utile: 1587 litri
7. Superficie scambiatore inferiore: 3,6 m²
8. Pressione di progetto scambiatore inferiore: 12 bar
9. Superficie scambiatore superiore: 1,6 m²
10. Pressione di progetto scambiatore superiore: 12 bar
11. Diametro esterno con isolamento: 1270 mm
12. Altezza totale con isolamento: 2530 mm
13. Isolamento non rimuovibile
14. Attacchi accumulo: n° 1 da 3", n° 3 da 1"½, n° 4 da 1"¼, n° 1 da 1", n° 3 da ½"
15. Attacchi scambiatore inferiore: n° 2 da 1"¼
16. Attacchi scambiatore superiore: n° 2 da 1"¼
17. n° 2 anodi in magnesio inclusi

Normativa di riferimento:

1. Direttiva 2014/68/UE (PED) Art. 4 Par. 3 (Apparecchiature in pressione)
2. DM 6 Aprile 2004 n° 174 (Idoneità materiali a contatto con ACS)



Paradigma Italia S.p.A.

Società Benefit
Via Campagnola, 19/21
25011 Calcinato (BS)

T +39 0309980951
www.paradigma.it
commerciale@paradigma.it

Sede legale
Via C.Maffei, 3
38089 Darzo (TN)

3. Direttiva 2009/125/CE (ERP)

Garanzia 5 anni