



**PARA
DIGMA**

Paradigma Italia S.p.A.

Società Benefit
Via Campagnola, 19/21
25011 Calcinato (BS)

T +39 0309980951
www.paradigma.it
commerciale@paradigma.it

Sede legale
Via C.Maffei, 3
38089 Darzo (TN)



Tubo solare SPEED FLEX 12/15 acc. ond.

Cod. 08-1414

1.159,00 € IVA

Esclusa

Tubo solare SPEED FLEX 12/15

DIMENSIONI E PESO

PESO NETTO

10.35 kg

INFO TECNICHE

VANTAGGI

Due tubi ondulati in acciaio inox e paralleli, isolati termicamente con cavo in silicone integrato per il collegamento del sensore del collettore. Isolamento termico in gomma EPDM a pori chiusi, resistente agli agenti atmosferici, resistente ai raggi UV e privo di PVC, per temperature fi no a 125 °C. Resistente a temperature fino a 190 °C per breve tempo. Rivestimento intrecciato, resistente ai raggi UV, per prevenire eventuali strappi dell'isolamento termico durante la posa. Isolamento termico con $IR = 0,04 \text{ W}/(\text{m}^*\text{K})$. Cavo in silicone per sensore del collettore $3 \times 0,75 \text{ mm}^2$, VDE 0295, resistente a temperature fino a 180 °C. Contrassegno univoco del tubo di mandata e di quello di ritorno.