



**Paradigma Italia S.p.A.**

Società Benefit  
Via Campagnola, 19/21  
25011 Calcinato (BS)

T +39 0309980951  
www.paradigma.it  
commerciale@paradigma.it

Sede legale  
Via C.Maffei, 3  
38089 Darzo (TN)



## **Tubo solare SPEED 18/15 senza accessori**

Cod. 08-2915

Tubo solare SPEED in rame

**1.425,00 € IVA**  
Esclusa

### **DIMENSIONI E PESO**

PESO NETTO

**22.70 kg**

### **INFO TECNICHE**

#### **VANTAGGI**

Prodotto flessibile ed innovativo, che si compone di: \* Due tubi di rame posati in parallelo, in Cu 12 x 0,8, Cu 15 x 0,8 o Cu 18 x 0,8 isolati termicamente \* Cavo in silicone integrato per il collegamento del sensore solare 2 x 0,75 mm<sup>2</sup>, VDE 0295, resistente a temperature di 180°C \* Rivestimento termico in EPDM a cellule chiuse, resistente agli agenti atmosferici, stabile ai raggi UV e privo di PVC, per temperature fino a 125°C in continuo, fino a 190°C per brevi periodi \* Spessore dell'isolamento 15 mm circa,  $\lambda R = 0,04 \text{ W}/(\text{m} \cdot \text{K})$ , per limitate dispersioni termiche corrispondenti a quelle di due tubi posati singolarmente, coibentati al 100% secondo la direttiva per gli impianti di riscaldamento. \* Pellicola protettiva in guaina intrecciata, resistente ai raggi UV, per la protezione del rivestimento isolante contro gli strappi nella posa \* Marcatura univoca del tubo di mandata e di ritorno Il tubo solare SPEED è ideale per il collegamento idraulico tra il collettore solare e la stazione solare. Inoltre può essere utilizzato anche per il collegamento tra la stazione solare e il bollitore. Vantaggi: \* Brevissimi tempi di installazione \* Riduzione dei costi grazie alle ridotte spese di montaggio \* Non è necessario disporre cavi separati per i sensori \* Ridotte esigenze di spazio per il montaggio \* Facile da maneggiare grazie al peso ridotto e alla elevata flessibilità \* Bassissima dispersione termica, corrispondente all'isolamento termico del 100% secondo la EnEV \* Ridotto impiego di materiali per il tubo ondulato e per l'isolamento termico \* Elevata sicurezza grazie alle guarnizioni metalliche \* Eccezionale resistenza ai raggi UV e all'ozono Dati tecnici: \* Lunghezza: 15 m \* Diametro: Cu 18 x 0,8 mm \* Contenuto liquido complessivo: 6,3 litri Accessori non compresi in fornitura: \* Fascette di montaggio con viti incorporate e tasselli \* Raccordi a stringere, anime in rame, riduzioni, morsetti per il sensore