



Gruppo miscelato punto fisso 20-43°C

Cod. 90-1193

Gruppo di riscaldamento miscelato GRM a punto fisso con pompa UPM3 25/7. Range temperature impostabile: 20 - 43°C

998,00 € IVA
Esclusa

DIMENSIONI E PESO

PESO NETTO

6 kg

INFO TECNICHE

- Valvola miscelatrice a 3 vie termostatica, da 3/4"
- Temperatura di mandata a punto fisso impostabile manualmente
- Pompa di circolazione classe A, modello UPM 3 25/70
- Rubinetti di intercettazione su mandata e ritorno
- Valvola di ritegno su ritorno
- Termometri su mandata e ritorno
- Isolamento color antracite completamente riciclabile in polipropilene
- Fissaggio a parete
- Per ogni gruppo ordinare 2 raccordi di collegamento
- In combinazione con il collettore, è necessario 1 solo kit di raccordo per ogni gruppo
- Tubazioni DN 25

VANTAGGI

Le stazioni di riscaldamento GRM sono unità premontate. Il cablaggio elettrico è conforme alle direttive vigenti. Le tubature complete per la mandata e il ritorno sono premontate e a

**Paradigma Italia S.p.A.**

Società Benefit
Via Campagnola, 19/21
25011 Calcinato (BS)

T +39 0309980951
www.paradigma.it
commerciale@paradigma.it

Sede legale
Via C.Maffei, 3
38089 Darzo (TN)

tenuta stagna. Le tubazioni vengono collegati alla stazione di riscaldamento tramite collegamenti a vite da ordinare separatamente. I gusci isolanti sono in polipropilene espanso a vapore (EPP), ecocompatibili e riciclabili al 100%. Ulteriore isolamento interno per copertura totale tubazioni.

- * Dimensioni (L x P x H): 250 x 200 x 450 mm
- * Interasse tra mandata e ritorno: 125 mm
- * Distanza parete dal centro del tubo: 50 mm
- * Pressione max: 8 bar
- * Pressione apertura ritegno: 20 mbar
- * Termometri: 0-160°C
- * Temperatura funz. continuo: 95 °C
- * Collegamenti: 1" M (lato caldaia), 1" F (lato impianto)
- * Pompa di circolazione classe A UPM3 Hybrid 25/7
- * Tubazioni DN 25
- * kv miscelatrice: 4,5

Composto da:

- * Valvola miscelatrice a tre vie termostatica manuale con campo di regolazione impostabile da 20°C ... 43°C
- * Pozzetto sonda sulla mandata per sonde $\varnothing = 6$ mm
- * Alloggio nell'isolamento per posizionamento sonda di ritorno a contatto
- * Pompa di circolazione Grundfos incluso cavo di collegamento
- * Rubinetti di intercettazione su mandata e ritorno
- * Valvola di ritegno sul ritorno
- * Termometri su mandata e ritorno
- * Isolamento color antracite completamente riciclabile in polipropilene
- * Fissaggio a parete