



## Valvola miscelatrice VRG ottone 1" 1/2

Cod. 90-5005

Valvola miscelatrice VRG in  
ottone DN 40 - 1" 1/2

**258,00 €** IVA  
Esclusa

### DIMENSIONI E PESO

PESO NETTO

**1 kg**

### INFO TECNICHE

#### VANTAGGI

Miscelatore compatto, a perdita ridotta, realizzato in lega di ottone speciale DZR, che ne consente l'utilizzo in impianti di riscaldamento, raffreddamento e acqua potabile. Per agevolare il funzionamento manuale, le valvole sono dotate di pulsanti antiscivolo con finecorsa per un angolo di rotazione di 90°. La scala di posizione della valvola può essere capovolta e ruotata per una vasta gamma di posizioni di montaggio. Le valvole possono essere automatizzate facilmente e offrono una eccezionale precisazione di regolazione grazie all'esclusiva interfaccia tra valvola e attuatore. Dati tecnici: \* classe di pressione: PN 10 \* temperatura del fluido: +110°C (max), +130°C (temporanea) \* coppia: < 5 Nm \* trafilamento in % della portata: 0,05 % \* collegamenti filetto femmina Rp 1"1/2 \* corpo valvola e cursore: Ottone DZR, CW 602N \* albero e bussola: PPS \* guarnizioni O-ring: EPDM \* Kvs: 25 \* peso: 1,75 kg PED 97/23/CE articolo 3.3