Paradigma Italia S.p.A.
Società Benefit
Via Campagnola, 19/21
25011 Calcinato (BS)

T +39 0309980951
www.paradigma.it
commerciale@paradigma.it

Sede legale
Via C.Maffei, 3
38089 Darzo (TN)

Accumulo RLH 400/90 B

Cod. 07-6431

3.713,00 € IVA **Esclusa**

Bollitore con produzione sanitaria rapida e separatore idraulico RLH 400/90 B - Classificazione energetica secondo ErP: classe B

DIMENSIONI E PESO

PESO NETTO	**108 kg**

INFO TECNICHE

VANTAGGI

Gli accumuli combinati RLH sono costituiti da due serbatoi in unico corpo.
Il serbatoio superiore è un accumulo di acqua primaria destinato alla produzione istantanea di ACS mediante scambiatore di calore in tubo corrugato in acciaio INOX AISI 316L ad alta efficienza.
Il serbatoio inferiore è un accumulo inerziale di acqua tecnica per il circuito di riscaldamento
Coibentazione poliuretano rigido + PVC. Classe resistenza al fuoco B3
Gli RLH sono una valida soluzione che consente di ottimizzare gli spazi negli impianti

Paradigma Italia S.p.A.
Società Benefit
Via Campagnola, 19/21
25011 Calcinato (BS)

T +39 0309980951
www.paradigma.it
commerciale@paradigma.it

Sede legale
Via C.Maffei, 3
38089 Darzo (TN)

domestici

Coibentazione:
· Poliuretano rigido sp. 50 mm + PVC, colore grigio RAL 9006 - Classe resistenza al fuoco B3 (DIN 4102)

Materiali corpo accumuli superiore e inferiore:
· Acciaio al carbonio S 235 Jr
· Trattamento protettivo interno: Grezzo
· Trattamento protettivo esterno: Verniciatura antiruggine e smalto industriale

Materiali scambiatore sanitario:
· Acciaio INOX AISI 316L
· Trattamento protettivo interno: Decappaggio e passivazione
· Trattamento protettivo esterno: Decappaggio e passivazione

In caso di impianto fermo si raccomanda di proteggere l'accumulo dal gelo

Dati tecnici:
· Classificazione energetica secondo ErP: classe B
· Installazione: Verticale
· Temperatura massima accumulo: 95 °C
· Pressione di progetto accumulo: 3 bar
· Peso 154 kg
· Volume produzione ACS: 404,9 litri
· Volume puffer: 85 litri
· Diametro esterno con isolamento: 700 mm
· Altezza totale con isolamento: 2020 mm
· Altezza di ribaltamento: 2160 mm
· Isolamento non rimuovibile
· Attacchi corpo ACS: n° 5 da 1"1/2, n° 5 da 1/2"
· Attacchi scambiatore ACS: n° 2 da 3/4"
· Attacchi corpo puffer: n° 1 da 1"1/2, n° 4 da 1", n° 2 da 1/2"

Conforme alle seguenti direttive:
· Direttiva 2014/68/UE (PED) Art. 4 Par. 3 (Apparecchiature in pressione)
· DM 6 Aprile 2004 n° 174 (Idoneità materiali a contatto con ACS)
· Direttiva 2009/125/CE (ERP)

Garanzia 5 anni

Paradigma Italia S.p.A.
Società Benefit
Via Campagnola, 19/21
25011 Calcinato (BS)

T +39 0309980951
www.paradigma.it
commerciale@paradigma.it

Sede legale
Via C.Maffei, 3
38089 Darzo (TN)