



## Stazione sanitaria WFS-35 T

Cod. 07-0172

Stazione sanitaria WFS-35 T

**2.755,00 €** IVA  
Esclusa

### DIMENSIONI E PESO

### INFO TECNICHE

### VANTAGGI

Gruppo per la produzione istantanea di acqua calda sanitaria installabile a parete o su accumuli inerziali.

La produzione di acqua calda sanitaria avviene solo quando è necessario. Non vi è quindi un accumulo di acqua calda sanitaria.

L'energia per la produzione di sanitario deve essere accumulata in un accumulo inerziale. Le prestazioni di sanitario garantite sono di 35 l/min massime.

Non è possibile collegare la caldaia direttamente alla stazione.

Completamente assemblato, contenente:

- \* Scambiatore a piastre
- \* Pompa circuito primario Wilo PARA SC 15/1-6
- \* Valvola sfiato aria circuito primario
- \* Valvola miscelatrice termostatica circuito primario (Range 35-65°C)
- \* Flussostato circuito secondario (ACS)
- \* Valvola a sfera DN 20 con termometro su mandata secondario (ACS)

**Paradigma Italia S.p.A.**

Società Benefit  
Via Campagnola, 19/21  
25011 Calcinato (BS)

T +39 0309980951  
[www.paradigma.it](http://www.paradigma.it)  
[commerciale@paradigma.it](mailto:commerciale@paradigma.it)

Sede legale  
Via C.Maffei, 3  
38089 Darzo (TN)

\* Valvole a sfera DN 20 per intercettazione primario e secondario

Dati tecnici

- \* Altezza 600 mm
- \* Larghezza 400 mm
- \* Profondità 250 mm
- \* Peso 15 kg
- \* Collegamenti 3/4"F-1"M
- \* P. Max 10 bar
- \* T. Max 90 °C