



Stazione sanitaria WFS-35 T

Cod. 07-0172

Stazione sanitaria WFS-35 T

2.675,00 € IVA
Esclusa

DIMENSIONI E PESO

INFO TECNICHE

VANTAGGI

Gruppo per la produzione istantanea di acqua calda sanitaria installabile a parete o su accumuli inerziali.

La produzione di acqua calda sanitaria avviene solo quando è necessario. Non vi è quindi un accumulo di acqua calda sanitaria.

L'energia per la produzione di sanitario deve essere accumulata in un accumulo inerziale. Le prestazioni di sanitario garantite sono di 35 l/min massime.

Non è possibile collegare la caldaia direttamente alla stazione.

Completamente assemblato, contenente:

- * Scambiatore a piastre
- * Pompa circuito primario Wilo PARA SC 15/1-6
- * Valvola sfiato aria circuito primario
- * Valvola miscelatrice termostatica circuito primario (Range 35-65°C)
- * Flussostato circuito secondario (ACS)
- * Valvola a sfera DN 20 con termometro su mandata secondario (ACS)



Paradigma Italia S.p.A.

Società Benefit
Via Campagnola, 19/21
25011 Calcinato (BS)

T +39 0309980951
www.paradigma.it
commerciale@paradigma.it

Sede legale
Via C.Maffei, 3
38089 Darzo (TN)

* Valvole a sfera DN 20 per intercettazione primario e secondario

Dati tecnici

- * Altezza 600 mm
- * Larghezza 400 mm
- * Profondità 250 mm
- * Peso 15 kg
- * Collegamenti 3/4"F-1"M
- * P. Max 10 bar
- * T. Max 90 °C