



ModuPower 220 250 kW

Cod. 04-0062A

Caldaia a condensazione
ModuPower 220 - 250 kW

27.825,00 € IVA
Esclusa

DIMENSIONI E PESO

| | |
|------------|----------------|
| LARGHEZZA | 0.80 mt |
| ALTEZZA | 1.66 mt |
| PESO NETTO | 255 kg |

INFO TECNICHE

| | |
|--------------------------|------------|
| POTENZA NOMINALE (KW) | 250 |
|--------------------------|------------|

NOTA ATTENZIONE

La caldaia è compatibile con sistemi di regolazione TERMOREG, IC200, REGULA o comando 0-10 V.

VANTAGGI

Caldaia a condensazione conforme alle norme vigenti nel Mercato Comune Europeo relative al riscaldamento ed al rendimento, conforme alle seguenti direttive:

- * Regolamento sugli apparecchi a gas, n°2016/426/UE
- * Direttiva Ecodesign 2009/125/CE
- * Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica, n° 2014/30/UE
- * Direttiva sulla bassa tensione, n° 2014/35/UE

**Paradigma Italia S.p.A.**

Società Benefit
Via Campagnola, 19/21
25011 Calcinato (BS)

T +39 0309980951
www.paradigma.it
commerciale@paradigma.it

Sede legale
Via C.Maffei, 3
38089 Darzo (TN)

Conformità CE, categoria II2H3B/P per metano GPL
Numero di identificazione CE (PIN): 0063CQ3781
Classe NOx: 6 (EN 15502-1)

INCLUSA GARANZIA DI 10 ANNI SULLO SCAMBIATORE

Classificazione scarichi gas combusti: B23, B23P, C13, C33, C53, C63, C93

Caldaia a basamento a condensazione con scambiatore termico in alluminio-silicio. Bruciatore in acciaio inox, con superficie in fibra metallica per la combustione del metano a bassa emissione di sostanze nocive. Ventilatore alimentato a corrente continua con velocità variabile. Regolazione gas/aria per ottimizzare la combustione con sistema Venturi e modulazione della potenza da 20% a 100%. Funzionamento del bruciatore completamente automatico, con accensione ad alta tensione e controllo della fiamma di ionizzazione. Dispositivo di sicurezza a microprocessore, gestito da menù, con diagnostica di funzionamento ed assistenza tecnica. Valvola del gas combinata, composta da due valvole principali, regolatore del rapporto della pressione e pressostato del gas montati sotto il rivestimento.

Possibilità del secondo raccordo del tubo di ritorno per circuito termico a bassa temperatura.

Nuovo smart display semplice ed intuitivo dotato di manopola e tasto di conferma per semplificare l'accesso ai menù.

Rivestimento colorato verniciato a polvere e termo isolamento d'alta qualità.

L'apparecchiatura di controllo permette di avere un comando esterno di accensione/spegnimento (On/Off), morsetti BUS (Opentherm) o con un comando di modulazione (ingresso da 0-10 V).

Condizioni d'impiego:

- * Temperatura massima mandata: 90°C
- * Temperatura massima acqua calda: 110°C (limite di sicurezza)
- * Pressione massima d'esercizio: 5 bar (160 kW) – 6 bar (200 – 250 – 300 kW)
- * Pressione minima d'esercizio: 0,8 bar

Collegamenti:

- * mandata 160 kW: 1¼"; 200 – 250 - 300 kW: 2"
- * ritorno 160 kW: 1¼"; 200 – 250 - 300 kW: 2"
- * gas 160 kW: 1"; 200 – 250 - 300 kW: 1" ¼
- * condensa Ø 32 mm
- * gas combusto 160 kW: Ø 150 mm; 200 – 250 - 300 kW: Ø 200 mm

**Paradigma Italia S.p.A.**

Società Benefit
Via Campagnola, 19/21
25011 Calcinato (BS)

T +39 0309980951
www.paradigma.it
commerciale@paradigma.it

Sede legale
Via C.Maffei, 3
38089 Darzo (TN)

* aria comburente 160 kW: Ø 150 mm; 200 – 250 - 300 kW: Ø 200 mm

Dimensioni:

* (LxPxH): 800/657/1662 mm

Dati tecnici:

- * Potenza nominale al focolare (PCI): kW 50 – 250
- * Potenza utile (80/60°C): kW 49,2 – 243,3
- * Potenza utile (50/30°C): kW 54,1 – 261,0
- * Rendimento P.min – P.max (80/60°C): % 98,4 - 97,3
- * Rendimento P.min – P.max (50/30°C): % 108,2 - 104,4

Dati relativi al gas combusto:

- * Pressione ingresso gas (metano): mbar 17 - 25
- * Consumo gas metano (min - max): m³/h 5,3 – 26,5
- * Quantità gas scarico (P.min - P.max) kg/h: 89 – 444
- * Emissioni NOx annue (Hi-Hs): mg/kWh 50-45
- * Prevalenza residua ventilatore (P.max): Pa 150
- * Temperatura gas combusto (min - max): °C 30 - 63
- * Produzione condensa Tr = 50°C kg/m³(litri/h): 0,3 (8)
- * Produzione condensa Tr = 30°C kg/m³(litri/h): 1,3 (34)
- * pH condensa: circa 4

Dati relativi al lato riscaldamento:

- * Contenuto acqua: litri 33
- * Pressione di esercizio min. – max: bar 0,8 - 6
- * Temperatura massima: °C 110
- * Temperatura massima esercizio: °C 20 - 90

Dati elettrici:

- * Alimentazione V/Hz: 230 / 50
- * Consumo elettrico massimo: W 323
- * Classe protezione: IP X1B

Altri dati:

- * Peso: kg 245
- * Rumorosità ad 1 m (a pieno carico): dB(A) < 64

Compresa quota di prima accensione.