Paradigma Italia S.p.A.
Via Campagnola, 19/21
25011 Calcinato (BS)

T +39 0309980951
www.paradigma.it
commerciale@paradigma.it

Sede legale
Via C.Maffei, 3
38089 Darzo (TN)

Libra Easy - 200 H

Cod. 03-0352

Scaldacqua in pompa di calore (R290) 200 litri con serpentino per integrazione

4.275,00 € IVA **Esclusa**

DIMENSIONI E PESO

LARGHEZZA	**0.71 mt**
ALTEZZA	**1528 mt**
PESO NETTO	**102 kg**

INFO TECNICHE

COP	**3.33**

VANTAGGI

©2024 Paradigma Italia S.p.A.

Paradigma Italia S.p.A.
Via Campagnola, 19/21
25011 Calcinato (BS)

T +39 0309980951
www.paradigma.it
commerciale@paradigma.it

Sede legale
Via C.Maffei, 3
38089 Darzo (TN)

Libra Easy 200 H è uno scaldacqua per installazione a basamento dedicato alla produzione di acqua calda sanitaria. Il modello è adatto per zone climatiche rigide e essendo di potenza superiore in grado di garantire performance migliori, grazie anche al serpentino interno che ne consente l'abbinamento con altri generatori di calore.
Gas in R290 con GWP=3.
Dotato di contatto per ingresso fotovoltaico.

*Classificazione energetica secondo ErP: classe A+
*Profilo di carico dichiarato: L
*Eff. energetica di riscaldamento dell'acqua nelle zone climatiche medie: 130%
*COP (A7/6 W10/55 secondo UNI EN 16147): 3,33 (non canalizzato)
*Tempo di riscaldamento (A7/6 W10/55 secondo UNI EN 16147): 05:52 h:m
*Alimentazione monofase: 230V
*Frequenze: 50 Hz
*Grado di protezione: IPX1B
*Assorbimento massimo: 0,68 kW
*Assorbimento medio: 0,44 kW
*Assorbimento massimo (resistenza + pompa di calore): 2,50 kW
*Potenza resistenza elettrica: 1,8 kW
*Assorbimento massimo della corrente: 3 A
*Temperatura min-max aria ingresso pompa di calore (U.R.90%): -7/42 °C (canalizzata)
*Temperatura min-max locale d'installazione: 5/42 °C (non canalizzata)
*Temperatura massima impostabile in PDC ciclo ECO: 55°C
*Temperatura massima impostabile in PDC: 75°C
*Diametro ingresso/uscita aria: 160 mm
*Portata aria nominale: 380 m^3/h
*Refrigerante: R290
*Carica: 150 g
*Tonnellate di CO2: 0 t
*Pressione massima di esercizio in sanitario: 10 bar
*Pressione massima circuito refrigerante: 28 bar
*Capacità effettiva accumulo acqua: 188 l
*Quantità massima acqua miscelata a 40°C: 249 l
*Serpentino per altro generatore: sì (0.93 m^2)
*Dimensioni H1528 diam. 666 e diam. massimo 750 mm
*Peso 102 kg
*Potenza sonora all'interno: Lw 49dB(A)

©2024 Paradigma Italia S.p.A.