

**Paradigma Italia S.p.A.**

Società Benefit
Via Campagnola, 19/21
25011 Calcinato (BS)

T +39 0309980951
www.paradigma.it
commerciale@paradigma.it

Sede legale
Via C.Maffei, 3
38089 Darzo (TN)

Isolam. scamb. ispez.**40 kW**

Cod. 90-4271

402,00 € IVA Esclusa

Isolam. scamb. ispez. 40 kW

DIMENSIONI E PESO**INFO TECNICHE****VANTAGGI**

Isolamento termico per scambiatore di calore composto da tre pannelli assemblati e fissati con clip a sgancio rapido per facilitare le operazioni di montaggio e rimozione, realizzati in gomma poliolefinica reticolata chimicamente a cellule chiuse, spessore 20 mm rivestiti con lamierino di alluminio spessore 0,7 mm.

Dimensioni dello scambiatore con isolamento (HxLxP)

Modelli 40 kW e 61 kW: 540x250x325 mm

Dal modello 80 kW al modello 122 kW: 540x250x455 mm

Modelli 145 kW e 166 kW: 940x380x525 mm

Dal modello 200 kW al modello 298 kW: 940x380x725 mm

Modelli 366 kW e 400 kW: 940x380x925 mm

Modello 461 kW: 940x380x1225 mm

Dal modello 530 kW al modello 790 kW: 1090x520x955 mm

Modelli 922 kW e 1060 kW: 1090x520x1255 mm

Modello 1202 kW: 1090x520x1505 mm