



KIT INAIL per Modula Plus - 3,5 bar

Cod. 04-1298

KIT ISPEL MIII - 3,5 bar

1.650,00 € IVA
Esclusa

DIMENSIONI E PESO


INFO TECNICHE

VANTAGGI

Tubo di collegamento a caldaia Modula III corredato di tutte le apparecchiature di sicurezza e controllo ISPEL:

- * valvola di sicurezza 3,5 bar, 1/2" x 3/4", imbuto di scarico con curva;
- * vaso di espansione 8 litri p.max. 8 bar, precarica 1,5 bar;
- * pressostato di sicurezza a ripristino manuale p.max. 1 - 5 bar;
- * pressostato di minima a ripristino manuale p.min. 0,5 – 1,7 bar;
- * termometro INAIL con scala 0°-120°C;
- * pozzetto per il termometro di controllo;
- * manometro scala 0-6 bar;
- * ricciolo ammortizzatore e relativa flangia per il controllo;
- * valvola di intercettazione combustibile 1"
- * giunto antivibrante 3/4"

L'omissione del bitermostato di sicurezza a riarmo manuale è consentito da omologazione



**PARA
DIGMA**

I.N.A.I.L. e per la sola singola caldaia.

Paradigma Italia S.p.A.

Società Benefit
Via Campagnola, 19/21
25011 Calcinato (BS)

T +39 0309980951
www.paradigma.it
commerciale@paradigma.it

Sede legale
Via C.Maffei, 3
38089 Darzo (TN)