



**PARA
DIGMA**

Paradigma Italia S.p.A.

Società Benefit
Via Campagnola, 19/21
25011 Calcinato (BS)

T +39 0309980951
www.paradigma.it
commerciale@paradigma.it

Sede legale
Via C.Maffei, 3
38089 Darzo (TN)



Regolazione Crono Plus

Cod. 22-1728

**144,00 € IVA
Esclusa**

Regolazione Crono Plus senza sonda esterna.

DIMENSIONI E PESO

LARGHEZZA	128 mm
ALTEZZA	36 mm
PESO NETTO	130 g

INFO TECNICHE

VANTAGGI

Regolazione per riscaldamento per il funzionamento della caldaia a condensazione Modustar II e Modula Optima

* Comoda regolazione per un circuito di riscaldamento e per produzione di acqua calda sanitaria.

* Due programmi orari configurabili (riscaldamento e ACS) , programma orario vacanze.

* Regolazione dei circuiti di riscaldamento sulla base della temperatura esterna o ambiente

* Controllo dei parametri caldaia e visualizzazione degli allarmi direttamente su display termostato.

* Adattamento della curva di riscaldamento all'edificio con caldaie dotate di sonda esterna.

* Classe di controllo della temperatura : V



**PARA
DIGMA**

Paradigma Italia S.p.A.

Società Benefit
Via Campagnola, 19/21
25011 Calcinato (BS)

T +39 0309980951
www.paradigma.it
commerciale@paradigma.it

Sede legale
Via C.Maffei, 3
38089 Darzo (TN)

Dimensioni:

128 x 99 x 36 (L x P x A) in mm

Tensione di alimentazione: Tramite OpenTherm

Collegamento elettrico:

Comunicazione OpenTherm.

Ingresso digitale Contatto senza potenziale (interruttore)

Condizioni ambiente

Condizioni di magazzinaggio Temperatura: -25 °C - 60 °C

Umidità relativa: 5% - 90%, nessuna condensazione

Temperatura ambiente Intervallo di misurazione: da -5 °C a 65 °C

Deviazione massima della temperatura a 25 °C: 0,5 °C

Temperatura esterna. La misurazione viene presa nella caldaia e trasmessa all'unità di controllo. Consultare la documentazione della caldaia relativa alla precisione della misurazione.

Impostazione dell'intervallo della temperatura 5 - 35 °C


Opzioni di calibratura Sensore della temperatura interna ed esterna: da -3 a + 3

Controllo della temperatura con modulazione

Controllo in base alla temperatura ambiente

Strategie di controllo Controllo della temperatura ambiente

Controllo della temperatura di mandata riscaldamento con compensazione della temperatura ambiente e temperatura esterna.



**PARA
DIGMA**

Paradigma Italia S.p.A.

Società Benefit
Via Campagnola, 19/21
25011 Calcinato (BS)

T +39 0309980951
www.paradigma.it
commerciale@paradigma.it

Sede legale
Via C.Maffei, 3
38089 Darzo (TN)

Caratteristiche dell'unità di controllo:

- * Luce di sfondo Colore: blu
- * Indicazione della data/dell'ora Ora: orologio con formato 24 ore Precisione: no a circa 365 secondi all'anno
- * Impostazione della precisione Temperatura: 0,5 °C
- * Programma orario: 10 minuti
- * Funzionamento Con controllo a menu utilizzando gli appositi pulsanti e un pulsante dotato di manopola girevole
- * Installazione Direttamente sulla parete mediante le viti e la scatola di collegamento integrata in base alle norme vigenti.

Marchi di qualità e ottemperanza alle norme in vigore:

- * Direttiva Compatibilità elettromagnetica 2014/30/UE
- * Dispositivi elettrici automatici di comando per uso domestico e similare EN 60730
- * Grado di protezione degli involucri EN 60529
- * Regolamento 811/2013

Conforme alle norme RoHS

OpenTherm

Classe di protezione IP20 per l'installazione a parete

Garanzia 2 anni.