

### Paradigma Italia S.p.A.

Società Benefit Via Campagnola, 19/21 25011 Calcinato (BS)

T +39 0309980951 www.paradigma.it commerciale@paradigma.it

Sede legale Via C.Maffei, 3 38089 Darzo (TN)



# Regolazione Crono Plus

Cod. 22-1728

Regolazione Crono Plus senza sonda esterna.

144,00 € IVA Esclusa

# **DIMENSIONI E PESO**

## **INFO TECNICHE**

128 mm	LARGHEZZA
36 mm	ALTEZZA
130 g	PESO NETTO

#### **VANTAGGI**

Regolazione per riscaldamento per il funzionamento della caldaia a condensazione Modustar Il e Modula Optima

- \* Comoda regolazione per un circuito di riscaldamento e per produzione di acqua calda sanitaria.
- \* Due programmi orari configurabili (riscaldamento e ACS), programma orario vacanze.
- \* Regolazione dei circuiti di riscaldamento sulla base della temperatura esterna o ambiente
- \* Controllo dei parametri caldaia e visualizzazione degli allarmi direttamente su display termostato.
- \* Adattamento della curva di riscaldamento all'edificio con caldaie dotate di sonda esterna.
- \* Classe di controllo della temperatura : V



Paradigma Italia S.p.A.

Società Benefit Via Campagnola, 19/21 25011 Calcinato (BS)

T+39 0309980951 www.paradigma.it commerciale@paradigma.it

Sede legale Via C.Maffei, 3 38089 Darzo (TN)

Dimensioni:

128 x 99 x 36 (L x P x A) in mm

Tensione di alimentazione: Tramite OpenTherm

Collegamento elettrico:

Comunicazione OpenTherm.

Ingresso digitale Contatto senza potenziale (interruttore)

Condizioni ambiente

Condizioni di magazzinaggio Temperatura: -25 °C - 60 °C

Umidità relativa: 5% - 90%, nessuna condensazione

Temperatura ambiente Intervallo di misurazione: da -5 °C a 65 °C

Deviazione massima della temperatura a 25 °C: 0,5 °C

Temperatura esterna. La misurazione viene presa nella caldaia e trasmessa all'unità di controllo. Consultare la documentazione della caldaia relativa alla precisione della misurazione.

Impostazione dell'intervallo della temperatura 5 - 35 °C

Opzioni di calibratura Sensore della temperatura interna ed esterna: da -3 a + 3

Controllo della temperatura con modulazione

Controllo in base alla temperatura ambiente

Strategie di controllo Controllo della temperatura ambiente

Controllo della temperatura di mandata riscaldamento con compensazione della temperatura ambiente e temperatura esterna.



#### Paradigma Italia S.p.A.

Società Benefit Via Campagnola, 19/21 25011 Calcinato (BS)

T +39 0309980951 www.paradigma.it commerciale@paradigma.it

Sede legale Via C.Maffei, 3 38089 Darzo (TN)

Caratteristiche dell'unità di controllo:

- \* Luce di sfondo Colore: blu
- \* Indicazione della data/dell'ora Ora: orologio con formato 24 ore Precisione: no a circa 365 secondi all'anno
- \* Impostazione della precisione Temperatura: 0,5 °C
- \* Programma orario: 10 minuti
- \* Funzionamento Con controllo a menu utilizzando gli appositi pulsanti e un pulsante dotato di manopola girevole
- \* Installazione Direttamente sulla parete mediante le viti e la scatola di collegamento integrata in base alle norme vigenti.

Marchi di qualità e ottemperanza alle norme in vigore:

- \* Direttiva Compatibilità elettromagnetica 2014/30/UE
- \* Dispositivi elettrici automatici di comando per uso domestico e similare EN 60730
- \* Grado di protezione degli involucri EN 60529
- \* Regolamento 811/2013

Conforme alle norme RoHS

OpenTherm

Classe di protezione IP20per l'installazione a parete

Garanzia 2 anni.