



## Regula Mono 1 caldaia con 2 schede

Cod. 09-77M2C1

**1.597,00 €** IVA  
Esclusa

### DIMENSIONI E PESO

### INFO TECNICHE

### VANTAGGI

Regula Mono per 1 caldaia con 2 schede di espansione è una termoregolazione con display touch screen a colori pensata per la gestione di una caldaia, completo di:

- sensore interno temperatura/umidità integrato nel Regula Mono
- una interfaccia OpenTherm integrata nel Regula Mono (per Caldaie OpenTherm Paradigma)
- antenna WiFi integrata nel Regula Mono per la connessione alla rete internet
- di serie nel dispositivo sono già caricati i preset delle principali configurazioni impiantistiche

Permette di gestire una caldaia Open Therm Paradigma comunicando direttamente la temperatura calcolata sulla base della temperatura ambiente o sulla base dalla curva climatica ( in questo secondo caso è necessario ordinare la sonda esterna della caldaia a cui è connesso). La regolazione ambiente può essere fatta utilizzando il sensore interno al Regula Mono, o in alternativa è possibile disattivare il sensore ed utilizzare l'ingresso digitale presente a bordo, preconfigurato per ricevere un contatto dall'esterno (es. termostati ambiente esistenti).

Possibilità di gestire oltre alla caldaia, impianti con 1 circuito miscelato 3 punti, un diretto, un bollitore e ricircolo.

La termoregolazione è fornita in un unico imballaggio contenente:

\* n° 1 Regula Mono

**Paradigma Italia S.p.A.**

Società Benefit  
Via Campagnola, 19/21  
25011 Calcinato (BS)

T +39 0309980951  
www.paradigma.it  
commerciale@paradigma.it

Sede legale  
Via C.Maffei, 3  
38089 Darzo (TN)

- \* n° 1 Alimentatore 15 W 12 V
- \* n° 2 schede di espansione circuiti
- \* n° 4 sonde di temperatura 12 K
- \* istruzioni e schemi elettrici di collegamento

Dati tecnici del dispositivo Regula Mono:

- \* Dimensioni 120 x 87 x 19 (L x A x P) in mm
  - \* Tensione di alimentazione 12V c.c con alimentatore esterno
  - \* Collegamento alla caldaia Tramite Bus opentherm, optoisolato
  - \* Sensore interno: errore massimo +/- 0,3°K, ripetibilità +/- 0,1 °K
  - \* Orologio/Datario incorporato con riserva di energia; cambio automatico dell'ora legale e solare e sincronizzazione automatica tramite collegamento ad internet
  - \* Display TFT a 65000 colori, touch screen, da 4,3"
  - \* Connessione Wifi tramite antenna integrata
  - \* Installazione a muro
- \* Classe del dispositivo (in abbinamento a sonda esterna di caldaia): VI

Il prodotto include il servizio di telegestione con un abbonamento PRO di 4 mesi. Alla scadenza dei 4 mesi, se non viene rinnovato, il servizio continua senza ulteriori scadenze, in modalità LIGHT (si perdono le funzioni data-logger e mail-alert)

**TELEGESTIONE:**

E' possibile la gestione da remoto del sistema tramite portale internet e tramite APP.

Per il funzionamento di entrambe è necessario creare un account (gratuito) sul portale [www.paradigma.s5a.it](http://www.paradigma.s5a.it) ed associarvi il prodotto acquistato.

**Caratteristiche PORTALE:**

- E' possibile accedere tramite browser all'indirizzo [www.paradigma.s5a.eu](http://www.paradigma.s5a.eu)
- E' possibile modificare e visualizzare temperature e stati dell'impianto (stagione, zone ambiente, orologi, circuiti idraulici, generatori...)
- E' possibile caricare uno schema grafico (da realizzare), su cui leggere stati e temperature dell'impianto in funzionamento
- E' possibile accedere allo storico dati dei principali valori dell'impianto (solo con abbonamento PRO)
- E' possibile ricevere le notifiche di errore via mail (solo con abbonamento PRO)

**Caratteristiche APP:**

- E' attiva dopo aver fatto almeno un accesso da portale
- E' disponibile sugli store GooglePlay ed App Store come Paradigma SPA (Smart Paradigma App)



**Paradigma Italia S.p.A.**

Società Benefit  
Via Campagnola, 19/21  
25011 Calcinato (BS)

T +39 0309980951  
[www.paradigma.it](http://www.paradigma.it)  
[commerciale@paradigma.it](mailto:commerciale@paradigma.it)

Sede legale  
Via C.Maffei, 3  
38089 Darzo (TN)

· E' possibile modificare e visualizzare temperature e stati dell'impianto (stagione, zone ambiente, orologi...)