

**PARA  
DIGMA**

**Paradigma Italia S.p.A.**

Società Benefit  
Via Campagnola, 19/21  
25011 Calcinato (BS)

T +39 0309980951  
[www.paradigma.it](http://www.paradigma.it)  
commerciale@paradigma.it

Sede legale  
Via C.Maffei, 3  
38089 Darzo (TN)



**permasoft 4000°/I  
per gruppi di  
rabbocco PT-AA /  
PT-AB Plus / PT-IBD**

Cod. PT-PS4000FI\_PARA

**224,00 € IVA  
Esclusa**

Cartuccia permasoft per gruppi  
di rabbocco

**DIMENSIONI E PESO**

LARGHEZZA

**125 mt**

ALTEZZA


**553 mt**

**INFO TECNICHE**

**VANTAGGI**

Cartuccia di demineralizzazione permasoft, indicata per il rabbocco di impianti di riscaldamento in combinazione con i gruppi PT-AA, PT-AB+ e PT-IBD.

Demineralizza l'acqua di rabbocco (conducibilità < 10 $\mu$ S/cm) togliendo i sali che causano depositi da calcare (ad esempio sali calcio e magnesio) e che causano incrostazioni da



**PARA  
DIGMA**

**Paradigma Italia S.p.A.**

Società Benefit  
Via Campagnola, 19/21  
25011 Calcinato (BS)

T +39 0309980951  
[www.paradigma.it](http://www.paradigma.it)  
[commerciale@paradigma.it](mailto:commerciale@paradigma.it)

Sede legale  
Via C.Maffei, 3  
38089 Darzo (TN)

corrosione (ad esempio i sali cloruro e solfato). Miscela delle resine con pH finale leggermente alcalino.

- \* Capacità: 4000°d x litro
- \* Portata max: 7 litri/min
- \* Collegamenti: DN 32 - 1"1/4
- \* Pressione max: 4 bar
- \* Temperatura max: 30°C
- \* Lunghezza: 553 mm
- \* Peso: 4,5 kg