



**PARA  
DIGMA**

**Paradigma Italia S.p.A.**

Società Benefit  
Via Campagnola, 19/21  
25011 Calcinato (BS)

T +39 0309980951  
[www.paradigma.it](http://www.paradigma.it)  
[commerciale@paradigma.it](mailto:commerciale@paradigma.it)

Sede legale  
Via C.Maffei, 3  
38089 Darzo (TN)



**permasoft 5.000°/I**

**245,00 € IVA**

**Esclusa**

**NF**

Cod. PT-PS5000NF\_PARA

Cartuccia di demineralizzazione  
permasoft PT-PS 5000NF



**PARA  
DIGMA**

**Paradigma Italia S.p.A.**

Società Benefit  
Via Campagnola, 19/21  
25011 Calcinato (BS)

T +39 0309980951  
[www.paradigma.it](http://www.paradigma.it)  
[commerciale@paradigma.it](mailto:commerciale@paradigma.it)

Sede legale  
Via C.Maffei, 3  
38089 Darzo (TN)

## DIMENSIONI E PESO

|           |               |
|-----------|---------------|
| LARGHEZZA | <b>125 mt</b> |
| ALTEZZA   | <b>575 mt</b> |

## INFO TECNICHE

### VANTAGGI

Cartuccia di demineralizzazione permasoft, indicata per il rabbocco di impianti di riscaldamento. Demineralizza l'acqua di rabbocco (conducibilità < 10 $\mu$ S/cm) togliendo i sali che causano depositi da calcare (ad esempio sali calcio e magnesio) e che causano incrostazioni da corrosione (ad esempio i sali cloruro e solfato). Miscela delle resine con pH finale leggermente alcalino.

- \* Capacità: 5000°d x litro
- \* Portata max: 8 litri/min
- \* Collegamenti: DN 20 - 3/4"
- \* Pressione max: 6 bar
- \* Temperatura max: 50°C
- \* Lunghezza: 575 mm
- \* Peso: 4,3 kg