



Sistema Ibrido ModuExpo VHT 09 + ModuStar II 25C

Cod. P03-1208

10.952,00 € IVA
Esclusa

Sistema ibrido ModuExpo VHT + ModuStar II. Sistema costituito da pompa di calore aria / acqua e caldaia a condensazione a gas (classe A), concepite per funzionare in abbinamento tra loro.

DIMENSIONI E PESO

INFO TECNICHE

VANTAGGI

ModuExpo VHT + ModuStar II è il sistema ibrido costituito da pompa di calore aria / acqua e caldaia a condensazione a gas (classe A), espressamente realizzato e concepito da Paradigma per il funzionamento dei generatori in abbinamento tra loro. La regolazione, che è parte integrante del sistema ibrido, gestisce in modo intelligente il funzionamento dei generatori controllando in continuo sia le condizioni al contorno (come, ad esempio, la temperatura esterna) sia i set richiesti. La regolazione comunica con i generatori e permette la gestione degli stessi in maniera modulante. Il sistema è idoneo per soddisfare il fabbisogno di riscaldamento, raffrescamento e l'eventuale produzione di acqua calda sanitaria (se richiesto). Il rapporto tra la potenza della pompa di calore e quella della caldaia è pensato per massimizzare lo sfruttamento di energia rinnovabile ed è minore o al più uguale a 0,5. Inoltre il COP della pompa di calore rispetta i limiti di cui all'allegato F del decreto Requisiti (DM 6 agosto 2020) e la caldaia rispetta i limiti di cui all'allegato A del decreto Requisiti (DM 6 agosto 2020), è a condensazione ed ha rendimento termico utile, a carico pari al 100% della potenza termica utile nominale maggiore o uguale a $93 + 2 \log(P_n)$, dove $\log(P_n)$ è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del singolo generatore.

**Paradigma Italia S.p.A.**

Società Benefit
Via Campagnola, 19/21
25011 Calcinato (BS)

T +39 0309980951
www.paradigma.it
commerciale@paradigma.it

Sede legale
Via C. Maffei, 3
38089 Darzo (TN)

Per il sistema ibrido ModuExpo VHT-09 + ModuStar II 25C (cod. P03-1208) sono presenti in fornitura:• Pompa di calore ModuExpo VHT-09 MNSR290 (9,07 kWt; COP 4,56 @ A7/W35)• Caldaia ModuStar II 25C (20,7 kWt; η 98,4 @ 80/60 °C)• Kit ibridatore C flex con compensatore idraulico• Filtro a Y 1" 1/4 su ritorno PDC• Sonda accumulo riscaldamento/raffrescamento (PDC)• Sonda esterna caldaia