

Regolazione Crono Plus

Caratteristiche

- Regolazione modulante con funzione di termostato ambiente per caldaia a condensazione ModuStar II
- Calcola la temperatura di mandata in funzione della temperatura ambiente oppure con curva climatica, per le caldaie dotate di sonda esterna
- Permette la gestione dei parametri della caldaia, la visualizzazione degli errori e le letture dei principali sensori presenti in caldaia
- Possiede un programmatore settimanale per il riscaldamento e acqua calda sanitaria
- Sonda esterna per caldaia ModuStar II inclusa
- Contatto per gestione termostati esistenti



Per maggiori informazioni consultare il documento THIT9771.

Versione	Con sonda esterna per ModuStar II
Codice	22-1729

Dati tecnici Crono Plus		
Dimensioni (L x P x A)	mm	128 x 99 x 36
Tensione di alimentazione	-	Tramite Opentherm
Collegamento elettrico	-	Opentherm. Contatto per eventuale termostato esterno
Condizioni di stoccaggio	-	Temperatura: -25 °C – 60 °C
Condizioni funzionamento	°C	Umidità relativa: 5% - 90%, nessuna condensazione 0 – 50
Temperatura ambiente	-	Intervallo di misurazione: da -5 °C a 65 °C Deviazione massima della temperatura: +/- 0,5 a 25°C
Impostazione intervallo temperatura	°C	10 – 25
Opzioni di calibratura	-	Sensore della temperatura interna ed esterna: da -3 a +3
Controllo	-	Controllo della temperatura con modulazione
Strategie di controllo	-	Controllo della temperatura ambiente Controllo della temperatura di mandata riscaldamento con compensazione della temperatura ambiente e temperatura esterna. Controllo della temperatura dell'acqua calda sanitaria
Luce di sfondo	-	Colore blu
Indicazione data/dell'ora	-	Ora: orologio con formato 24 ore Data: giorno – mese – anno
Programmi	-	2 programmi orari (riscaldamento e ACS) con 4 punti di attivazione al giorno Programma orario della caldaia con 4 punti di attivazione al giorno, programmi per le vacanze Temperatura comfort / economy
Impostazione precisione	-	Temperatura: 1 °C - Programma orario: 15 minuti
Funzionamento	-	Con controllo a menù utilizzando gli appositi pulsanti e un pulsante dotato di manopola girevole
Installazione	-	A parete mediante viti e scatola di collegamento integrata in base alle norme vigenti
Marchi di qualità e ottemperanza alle norme in vigore	-	Direttiva Compatibilità Elettromagnetica 2014/30/UE Regolamento 811/2013 Gradi di Protezione degli involucri EN 60529 Dispositivi elettrici automatici di comando per uso domestico e similare EN 60730
Classe di protezione	-	IP20 per l'installazione a parete

Product Fiche Crono Plus		
Nome del fornitore	-	Paradigma Italia S.p.a.
Classe del dispositivo di controllo della temperatura	-	VI
Contributo del dispositivo di controllo della temperatura all'efficienza energetica stagionale di riscaldamento ambiente	%	4